

NEW

HR-V

NO TE MUEVE. TE MOVILIZA.



HONDA



CUANDO ALGO TE MOVILIZA,
TE PASAN MILLONES
DE COSAS.



SOLICITÁ TU
**TEST
DRIVE**

www.autobol.com

RESERVA ANTICIPADA
Crédito directo y bancario

Ventas. Repuestos. Servicio técnico
Av. Cristo Redentor, Km. 3 1/2 • Telf.: 345-1010

/hondaautobol

Autobol
CONCESIONARIO OFICIAL DE VEHICULOS HONDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MOTOR | EXL |
|---------------------------|-------------------------|
| TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA |
| CILINDRADA | C.C. 1.8 / 1799 |
| BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO |
| CABALLOS DE FUERZA @ RPM | 141 @ 6500 |
| TORQUE NETO | 127 @ 4300 |
| TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS SOHC I-VTEC |
| INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | DIRECTA |
| SISTEMA (ECO ASSIST) | SI |

| DIMENSIONES EXTERIORES | |
|--|------------------------------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2610 |
| LONGITUD (MM) | 4294 |
| ALTURA (MM) | 1605 |
| ANCHO (MM) | 1772 |
| ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA) | 1535 / 1540 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 50 LITROS |
| PESO VEHICULAR (TM / CVT) | 1299 / 1310 KG - / 1328 KG |

| SUSPENSIÓN / CHASIS Y DIRECCIÓN | |
|--|-------------------------|
| SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES | SI |
| TIPO MACPHERSON Y BARRA DE TORSIÓN TIPO H TRASERA | |
| BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (MM) | 24 |
| DIRECCIÓN GEOSENSIBLE DE PIÑÓN Y CREMALLERA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA (EPS) | SI |
| DIÁMETRO DE GIRO | 11.4 METROS |
| RINES | ALUMINIO DE 17 PULGADAS |
| NEUMÁTICOS | 215 / 55 R17 |
| NEUMÁTICOS DE REFACCIÓN COMPACTO | SI |

| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | EXL |
|--|-----|
| SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | SI |
| SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | SI |
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD) | SI |
| CIERRE DE SEGUROS AUTOMÁTICO SENSIBLE A LA VELOCIDAD | SI |
| ESTRUCTURA DE LA CARROCEÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | SI |
| BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS) | SI |
| BARRAS DE ACERO DE PROTECCIÓN EN PUERTAS | SI |
| FRENO DE MANO ELÉCTRICO (ELECTRIC PARKING BRAKE EPB) | SI |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | SI |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSION AUTOMÁTICO | SI |
| ESPEJO DEL COODUCTOR PARA PUNTO CIEGO | SI |
| MONITOR DE CÁMARA DE REVERSA DE 3 ÁNGULOS Y PAUTAS DINÁMICAS INCORPORADO EN PANTALLA | SI |
| SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (LATCH) EN ASIENTOS TRASEROS | SI |

